


Garten- und Objektstrahler clarios eco 24 V, 6 W

Garden and building spot clarios eco 24 V, 6 W
Luminaire pour jardin et objets clarios eco 24 V, 6 W


dot-spot®
Akzente setzen!



- stilvoller, sehr kompakter LED Strahler mit 6 W Leistung; bis zu 650 lm; Betriebsspannung 24V
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

- stylish and very compact high-voltage LED sport with 6 W output power; up to 650 lm; 24 V operating voltage
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

- spot LED très compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 650 lm ; tension de service 24 V
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial.
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement



| Article-No. | Model | | | Watt |
|------------------------------|-----------------------|------------|---------|------|
| clarios eco 24 V, 6 W | | | | |
| 20206.XXX.XX.XX | cle 6 | V4A / 316L | 24 V DC | 6 W |
| 20306.XXX.XX.XX | cle 6 | alu black | 24 V DC | 6 W |
| 20207.XXX.XX.XX | cle 6 hc ¹ | V4A / 316L | 24 V DC | 6 W |
| 20307.XXX.XX.XX | cle 6 hc ¹ | alu black | 24 V DC | 6 W |

| Article-No. | | ∅ | CRI |
|----------------|-------------------------|--------|-----|
| XXXX.827.XX.XX | ☐ warm white, 2700 K | 575 lm | >80 |
| XXXX.830.XX.XX | ☐ warm white, 3000 K | 610 lm | >80 |
| XXXX.840.XX.XX | ☐ neutral white, 4000 K | 650 lm | >80 |
| XXXX.850.XX.XX | ☐ cool white, 5000 K | 650 lm | >80 |

| Article-No. | |
|----------------|-----|
| XXXX.XXX.15.XX | 15° |
| XXXX.XXX.25.XX | 25° |
| XXXX.XXX.35.XX | 35° |

| Article-No. | |
|----------------|-------|
| XXXX.XXX.XX.33 | 5 m |
| XXXX.XXX.XX.41 | 0,3 m |
| XXXX.XXX.XX.42 | 5 m |

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

| Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W | | | |
|---|--------------|--|--|
| Art.-No. | Model | Beschreibung • description • description | |
| 93000 | ES 20 | Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i> | |
| 93001 | MS | Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i> | |
| 93201 | MV 100 | Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i> | |
| 93104 | BS eco | Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco <i>bandeau en acier inoxydable pour clarios eco</i> | |
| 93144 | BS eco black | Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco <i>bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco</i> | |


Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110

Garten- und Objektstrahler clarios eco 24 V, 10 W

Garden and building spot clarios eco 24 V, 10 W

Luminaire pour jardin et objets clarios eco 24 V, 10 W



dot-spot®
Akzente setzen!



- stilvoller, sehr kompakter LED Strahler mit 10 W Leistung; bis zu 857 lm; Betriebsspannung 24 V
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspieß und Marderschutzhülse als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

- stylish and very compact high-voltage LED spot with 10 W output power; up to 857 lm; 24 V operating voltage
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

- spot LED très compact de style offrant une puissance de 10 W ; jusqu'à 857 lm ; tension de service 24 V
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial.
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement



| Article-No. | Model | | ⚡ | Watt |
|-------------------------------|------------------------|------------|---------|------|
| clarios eco 24 V, 10 W | | | | |
| 20210.XXX.XX | cle 10 | V4A / 316L | 24 V DC | 10 W |
| 20310.XXX.XX | cle 10 | alu black | 24 V DC | 10 W |
| 20211.XXX.XX | cle 10 hc ¹ | V4A / 316L | 24 V DC | 10 W |
| 20311.XXX.XX | cle 10 hc ¹ | alu black | 24 V DC | 10 W |

| Article-No. | ☀️ | ∅ | CRI |
|----------------|-------------------------|--------|-----|
| XXXX.827.XX.XX | ☐ warm white, 2700 K | 758 lm | >80 |
| XXXX.830.XX.XX | ☐ warm white, 3000 K | 803 lm | >80 |
| XXXX.840.XX.XX | ☐ neutral white, 4000 K | 857 lm | >80 |
| XXXX.850.XX.XX | ☐ cool white, 5000 K | 857 lm | >80 |
| XXXX.002.XX.XX | ■ blue, 465 nm | 278 lm | - |
| XXXX.003.XX.XX | ■ green, 525 nm | 614 lm | - |
| XXXX.004.XX.XX | ■ amber, 590 nm | 521 lm | - |
| XXXX.005.XX.XX | ■ red, 625 nm | 554 lm | - |

| Article-No. | ◡ |
|----------------|-----|
| XXXX.XXX.15.XX | 15° |
| XXXX.XXX.25.XX | 25° |
| XXXX.XXX.35.XX | 35° |

| Article-No. | ⚡ |
|---------------|-------|
| XXXX.XX.XX.33 | 5 m |
| XXXX.XX.XX.41 | 0,3 m |
| XXXX.XX.XX.42 | 5 m |

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

| Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 10 W | | | |
|--|--------------|--|--|
| Art.-No. | Model | Beschreibung • description • description | |
| 93000 | ES 20 | Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité | |
| 93001 | MS | Marderschutzhülse, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion | |
| 93201 | MV 100 | Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm | |
| 93104 | BS eco | Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable pour clarios eco | |
| 93144 | BS eco black | Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco | |

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 43 + 110