

# frog-dot Akzentlichtpunkt 14 mm, 12 V DC, mit Linse

frog-dot, accent light point 14 mm, 12 V DC, with lens

frog-dot, accent de lumière 14 mm, 12 V DC, comportant une lentille



dot-spot®  
Akzente setzen!



- 14 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mit rundem Design
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- kleine, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffect
- RGB Modelle für den Betrieb an RGB-Controller Seite 113


- 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- with round design
- microbe-proof PUR connecting cable diameter 3,4 mm, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- small, elegant design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- RGB models for operation with RGB controller on page 113

- spots de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- avec design rond
- câble PUR résistant aux microbes diamètre 3,4 mm, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant
- Modèles RGB pour l'utilisation avec le contrôleur RGB figurant en page 113



Art.-No.	Model			Design
<b>frog-dot superhell 12 V • frog-dot super bright 12 V • frog-dot super lumineux 12 V</b>				
50605.XXX.XX	frd	V4A/316L	12 V DC	○ with lens

Art.-No.	Light Color	Watt	Ø	CRI	Art.-No.	Cable Type	Icon
XXX.XXX.XX	warm white, 2800 K	0,5 W	35 lm	>80	XXX.XXX.01	5 m PUR	House
XXX.XXX.XX	neutral white, 4000 K	0,5 W	35 lm	>80	XXX.XXX.02	10 m PUR	House
XXX.XXX.XX	cool white, 6000 K	0,5 W	39 lm	>80	XXX.XXX.11	7 m Fbl	House



Art.-No.	Model			Design
<b>frog-dot 12 V</b>				
50600.XXX.XX	frd	V4A/316L	12 V DC	○ with lens

Art.-No.	Light Color	Watt	Ø	CRI	Art.-No.	Cable Type	Icon
XXX.XXX.XX	blue, 470 nm	0,25 W	2,8 lm	-	XXX.XXX.01	5 m PUR	House
XXX.XXX.XX	green, 528 nm	0,25 W	11 lm	-	XXX.XXX.02	10 m PUR	House
XXX.XXX.XX	red, 625 nm	0,25 W	5 lm	-	XXX.XXX.11	7 m Fbl	House
XXX.XXX.XX	RGB	0,75 W	6 lm	-			

Zubehör auf Seite • accessories at page • accessoires à la page: 59