

Einbaustrahler linlight 24 V / 230 V - NEU

Recessed spot linlight 24 V / 230 V - NEW

Projecteur encastrable linlight 24 V / 230 V - NOUVEAU

dot-spot®
Akzente setzen!



- robuste Einbauleuchte mit V4A Edelstahl Blende und Einbaugehäuse
- für den Wandeinbau an Treppen, Wegen, Unterführungen u.ä.
- überflutungssicher, für Bereiche in denen mit zeitweiliger Überflutung zu rechnen ist
- lieferbar in 24 V und in 230 V Ausführung in zwei unterschiedlichen Größen

- robust recessed spot with V4A-type stainless steel cover and installation housing
- for wall installation on stairs, pathways, underpasses and the like
- flood-proof, for areas where temporary flooding can be expected
- available as 24 V and 230 V version in two different sizes

- luminaire d'intégration solide avec un cache V4A en inox et un boîtier d'intégration
- pour l'intégration murale sur les escaliers, les chemins, les passages souterrains et similaires
- protégé contres les inondations, pour les secteurs dans lesquels il faut s'attendre à des inondations temporaires
- disponible en exécution 24 V et 230 V en deux tailles différentes




linlight 18



linlight 30

Art.-No.	Model			Watt
linlight 18				
37018.00.XXX.XXXX	II 18	V4A/316L	230-240 V AC	2,4 W
37018.01.XXX.XXXX	II 18	V4A/316L	24 V DC	2,4 W


Art.-No.			∅
XXXXX.XX 827.0481		warm white, 2700 K	260 lm
XXXXX.XX 930.1359		warm white, 3000 K	180 lm
XXXXX.XX 840.0491		neutral white, 4000 K	300 lm
XXXXX.XX 960.1530		cool white, 6000 K	240 lm



linlight 18

Art.-No.	Model			Watt
linlight 30				
37030.00.XXX.XXXX	II 30	V4A/316L	230-240 V AC	4,8 W
37030.01.XXX.XXXX	II 30	V4A/316L	24 V DC	4,8 W

Art.-No.			∅
XXXXX.XX 827.0528		warm white, 2700 K	525 lm
XXXXX.XX 930.1111		warm white, 3000 K	575 lm
XXXXX.XX 840.0597		neutral white, 4000 K	600 lm
XXXXX.XX 960.1252		cool white, 6000 K	625 lm



linlight 30

