

mini-disc, Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC


mini-disc, accent light points 14 mm, 12 V DC
mini-disc, accents de lumière 14 mm, 12 V CC





- 14 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer, oder 15 mm Länge mit Schraubbefestigung
- mikrobebeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- kleines rundes Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffect
- RGB Modelle für den Betrieb an RGB-Controller auf Seite 113



- 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip, or length of 15 mm with screw fixing
- mini-disc with round design
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- small round and elegant design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
- RGB models for operation with RGB controller on page 113




- spot de 14 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage, ou 15 mm de longueur avec fixation par vis
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- design rond, petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant
- Modèles RGB pour l'utilisation avec le contrôleur RGB figurant en page 113



Art.-No.	Model			Design
mini-disc 12 V				
50400.XXX.XX	md f	V4A/316L	12 V DC	Einbautiefe (ET) 10 mm installation diameter (ID) 10 mm diamètre de montage (DM) 10 mm
50410.XXX.XX	md g	V4A/316L	12 V DC	ET 15 mm mit Gewinde + Befestigungssatz ID 15 mm with thread + fitting Kit DM 15 mm avec filetage + kit de montage

Art.-No.		Watt	Ø	CRI
XXXX.828.XX	warm white, 2800 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.860.XX	cool white, 6000 K	0,25 W	16 lm	>80
XXXX.002.XX	blue, 470 nm	0,25 W	2,8 lm	-
XXXX.003.XX	green, 528 nm	0,25 W	1,1 lm	-
XXXX.005.XX	red, 625 nm	0,25 W	5 lm	-
XXXX.099.XX	RGB	0,75 W	6 lm	-

Art.-No.			
XXXX.XXX.01	5 m PUR		
XXXX.XXX.02	10 m PUR		
XXXX.XXX.11	7 m Fbl		



Zubehör • accessories • accessoires ▶ mini-disc 12 V				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions	
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm	
90105	nt 12/6 od set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	94 x 94 x 57 mm	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 110