

disc-dot, quad-dot 45, Akzentlichtpunkte 20 mm, 12 V DC

disc-dot, quad-dot 45, accent light points 20 mm, 12 V DC
disc-dot, quad-dot 45, accents de lumière 20 mm, 12 V CC


dot-spot®
Akzente setzen!




- 20 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- disc-dot mit rundem, quad-dot 45 im quadratischen Design
- mikrobebeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- markantes, wertiges Design, blendfreier, faszinierender Lichteffect
- RGB Modelle für den Betrieb an RGB-Controller Seite 113




- 20 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- disc-dot with round, quad-dot 45 with square design
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- striking, high quality design, dazzle-free, fascinating lighting effects
- RGB models for operation with RGB controller on page 113



- spots de 20 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- disc-dot avec son design rond, quad-dot 45 avec son design carré
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- un design marquant de qualité avec un effet lumineux captivant et anti-éblouissant
- Modèles RGB pour l'utilisation avec le contrôleur RGB figurant en page 113




Art.-No.	Model		⚡	Design
disc-dot / quad-dot 45)				
50700.XXX.XX	dd	V4A/316L	12 V DC	○ Ø 45 mm
50800.XXX.XX	qd 45	V4A/316L	12 V DC	□ 45 x 45 mm



Art.-No.	☀️	Watt	∅	CRI
XXXX.828.XX	☑️ warm white, 2800 K	0,25 W	14 lm	>80
XXXX.860.XX	❄️ cool white, 6000 K	0,25 W	16 lm	>80
XXXX.002.XX	🟦 blue, 470 nm	0,25 W	2,8 lm	-
XXXX.003.XX	🟢 green, 528 nm	0,25 W	11 lm	-
XXXX.005.XX	🔴 red, 625 nm	0,25 W	5 lm	-
XXXX.099.XX	🟡 RGB	0,75 W	6 lm	-

Art.-No.	🔌	✓
XXXX.XXX.01	5 m PUR	🏠
XXXX.XXX.02	10 m PUR	🏠
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	🏠



Zubehör • accessories • accessoires ▶ disc-dot / quad-dot 45				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions	
	90104	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots	50 x 40,8 x 21,5 mm	
	90105	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots	94 x 94 x 57 mm	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 110