

# starlight-crystal Akzentlichtpunkt 14 mm, 12 V DC, mit Swarovski-Kristall

starlight-crystal accent light point 14 mm, 12 V DC, with Swarovski crystal  
 starlight-crystal accent de lumière 14 mm, 12 V DC, avec cristal Swarovski



dot-spot®  
 Akzente setzen!



- Akzentlichtpunkt mit Swarovski-Kristall, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- faszinierender sternförmiger Lichteffekt; ideal für die Kombination mit fiber-optic Sets
- Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Innen- und Außenbereich
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- RGB Modelle für den Betrieb an RGB-Controller Seite 113

- accent lighting with Swarovski crystal, assembly depth on 10 mm with mounting clip
- fascinating star shaped lighting effect; ideal for combining with fibre optic sets
- connecting cable moulded water-tight with spot, for interior and exterior installation,
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- RGB models for operation with RGB controller on page 113


- spot muni d'un cristal Swarovski, profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- effet lumineux fascinant en forme d'étoile; idéal en combinaison avec des jeux de fibres optiques
- câble de raccordement, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'intérieur et l'extérieur,
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- Modèles RGB pour l'utilisation avec le contrôleur RGB figurant en page 113



Art.-No.	Model		
<b>starlight-crystal, 12 V</b>			
50905.XXX.XX	stl	V4A/316L	12 V DC

Art.-No.		Watt	∅	CRI
XXXX.828.XX	☐ warm white, 2800 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.840.XX	☐ neutral white, 4000 K	0,5 W	35 lm	>80
XXXX.860.XX	☐ cool white, 6000 K	0,5 W	39 lm	>80
XXXX.002.XX	■ blue, 470 nm	0,25 W	2,8 lm	
XXXX.003.XX	■ green, 528 nm	0,25 W	11 lm	
XXXX.005.XX	■ red, 625 nm	0,25 W	5 lm	
XXXX.099.XX	■ RGB	0,75 W	6 lm	

Art.-No.		
XXXX.XXX.01	5 m PUR	←
XXXX.XXX.02	10 m PUR	←
XXXX.XXX.11	7 m Fbl	←



Zubehör • accessories • accessoires ▶ starlight-crystal 12 V			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
90104	nt 12/6 do	Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen, für max. 24 Spots (0,25 W) / 12 Spots (0,5 W) Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a maximum of 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W) Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W)	50 x 40,8 x 21,5 mm
90105	nt 12/6 od set	Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots (0,25 W) / 12 Spots (0,5 W) Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for a maximum of 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W) Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots (0,25 W) / 12 spots (0,5 W)	94 x 94 x 57 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 110